



DIMENSIONS	A	E	F	G	H	I	J	L	M	N	P	Q	R	T	U	V	X
mm	4225	1893	423	897	288	175	2572	1021	1089	468	784	2697	1224	270	564	308	1300

TECHNOLOGIE DES BATTERIES		LITHIUM LIFEPO4	
Capacité des batteries	kWh	9	14
Homologation		N1	
Masse maximale techniquement admissible (PTAC)	kg	2100	2100
Masse en ordre de marche	kg	976	1020
Charge utile (conducteur inclus 75 kg)	kg	1124	1080
Capacité de traction (remorque non freinée)	kg	488	510
Capacité de traction (remorque freinée)	kg	1400	1400
Longueur / largeur / hauteur Plateau	mm	2697 x 1224 x 308	
Surface de chargement	m <sup>2</sup>	3,3	
Angle de basculement	°	43	
CARACTÉRISTIQUES RÉHAUSSÉS (EN OPTION)			
Hauteur réhausses grillagées	mm	800	
Hauteur réhausses pleines	mm	800	
Hauteur maxi plateau relevé (avec réhausses)	mm	3315	
Hauteur maxi plateau relevé (sans réhausses)	mm	2771	

#### INCLUS :

- Plateau basculant en aluminium renforcé
- 3 ridelles rabattables et escamotables en aluminium
- Télécommande filaire de levée de plateau
- Vérin hydraulique télescopique avec clapet de sécurité antichute et béquille de sécurité (conforme aux normes 3,5t)
- Vérin taré à 700 kg en charge répartie
- Bloquage levée à partir d'un basculement de 33°

#### OPTIONS ET ACCESSOIRES :

- Réhausses grillagées ou pleines
- Bâche sur réhausses
- Filet sur réhausses
- Anneaux d'arrimage
- Arrosage 500 L
- HP 500 L