



GOUPIIL G2

À TITRE INFORMATIF - ATTENTE D'HOMOLOGATION



GOUPIIL



GOUPIL G2 | POINTS CLÉS

Constructeur de véhicules utilitaires électriques depuis plus de 20 ans, Goupil lance un tout nouveau modèle sur le marché : le Goupil G2.

Compact, pratique et efficace, le G2 est la solution idéale pour de nombreuses applications. Il a été conçu pour répondre à tous vos besoins.

DESIGN

Un **design innovant** pour répondre aux normes des véhicules utilitaires avec un châssis robuste et des composants électriques modernes. La cabine en aluminium intégrée offre confort et sécurité de conduite pour l'utilisateur.

ERGONOMIE

Dès le début, **les critères ergonomiques ont été une priorité dans le design du G2** : accès à la cabine simple (utilisation Stop&Go), meilleure visibilité et tableau de bord épuré. La hauteur du plateau assure un chargement et un déchargement faciles.

PERFORMANCES

Grâce à son faible encombrement, le G2 apporte de **réels avantages pour circuler dans les rues étroites et les sites industriels** :

- Manœuvrabilité ;
- Charge utile ;
- Capacités tout-terrain.

BATTERIES LITHIUM

Les batteries lithium permettent **plus de flexibilité** quant à l'entretien et les charges partielles. Grâce à leur haute densité énergétique comparée à celle des batteries plomb, l'autonomie et la charge utile du G2 sont considérablement accrues.

GOUPIL G2 | VUE D'ENSEMBLE



* Batteries lithium ou plomb

GOUPIL G2 | CARACTÉRISTIQUES

Homologation	L7e-CU avec ou sans portes Directive Machines
Vitesse maximum	30 km/h
Nombre de places	2
PTAC	1 100 kg
Rayon de braquage	4,5 m
Largeur cabine	1,10 m*
Hauteur cabine	1,80 m
Longueur totale	3,28 m
Plateau	1,015 x 1,220m soit une surface de 1,24m ²
Volume fourgon	1,2 m ³
Charge utile	Plomb ouvert : jusqu'à 500 kg * Lithium : jusqu'à 600kg *
Batteries	Batteries semi-traction 5,7 kWh (4x12V) Batteries lithium 5,2 kWh ou 7,2 kWh
Variateur	CURTIS 350A
Chargeur	Chargeur DELTA-Q embarqué étanche
Moteur AC (sans maintenance)	Puissance nominale (S2-30 min) : 5 kW* Couple maximal : 65 Nm * Direction légère : couple @ 25 Nm max @ PTAC
Autonomie	25-42 km avec batteries plomb ouvert 37-63 km avec batteries lithium 5,2 kWh 45-87 km avec batteries lithium 7,2 kWh

* Informations données à titre indicatif, en attente d'homologation. Document non contractuel. Goupil se réserve le droit de modifier les caractéristiques du présent document à tout moment, sans préavis.

SIMPLE D'UTILISATION

FACILE D'ENTRETIEN

HOMOLOGUÉ ROUTE

POLYVALENT

ÉCONOMIQUE

ROBUSTE



GOUPIL